

# Huiles monogrades Mobil Delvac 1200

## Huiles moteur diesel pour service intensif

### Description du produit

Mobil Delvac 1230 et 1240 sont des huiles moteur diesel pour service intensif formulées à partir d'huiles de base à haut rendement et d'une combinaison d'additifs équilibrée comprenant des dispersants sans cendres, des détergents métalliques et des inhibiteurs permettant de contrôler l'oxydation, l'usure, la corrosion et la rouille. Ils servent dans un large éventail de contextes d'utilisation où l'on recommande un lubrifiant monograde, y compris les moteurs diesel à deux temps (p. ex. : les moteurs à deux temps de séries 53, 71 et 92 de Detroit Diesel).

### Caractéristiques et avantages

Caractéristiques	Avantages et améliorations attendus
Excellente stabilité thermique et à l'oxydation	Garde les moteurs propres et prolonge la durée de vie utile de l'huile
Bonne prévention de la rouille et de la corrosion	Prolonge la durée de vie utile du moteur et des composants

### Contextes d'utilisation

- Équipement alimenté par moteur diesel, y compris les moteurs à deux temps
- Camionnage à services intensif et léger sur routes
- Matériel industriel tout-terrain dont celui utilisé en construction, dans les mines, les carrières et en agriculture

### Spécifications et approbations

Pétrolière Impériale recommande les huiles monogrades Mobil Delvac 1200 dans les contextes devant répondre aux prescriptions et normes suivantes :

	1230	1240
API CF/CF-2	X	X

### Caractéristiques moyennes

Huiles monogrades Mobil Delvac 1200	1230	1240
Grade SAE	30	40
Viscosité, ASTM D 445		
cSt à 40 °C	108	144
cSt à 100 °C	12,0	14,0
Indice de viscosité, ASTM D 2270	100	93



Teneur en cendres sulfatées, wt%, ASTM D 874	0,80	0,80
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	5,8	5,8
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-21	-18
Masse volumique à 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,890	0,892
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	238	240

## Précautions

Les produits décrits dans cette fiche technique sont fabriqués à partir d'huiles de base de haute qualité, soigneusement mélangées avec des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Évitez le contact prolongé avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Nota : Les produits décrits dans cette fiche technique ne sont PAS contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

*Mobil est une marque de commerce d'ExxonMobil Corporation ou de l'une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié.*

11-2010

Par suite de l'évolution, de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité relativement à ce produit figurent sur sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse [www.limperiale.ca](http://www.limperiale.ca) ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques, Lubrifiants et produits spéciaux : 1-800-268-3183.

© 2010 Pétrolière Impériale

Mobil, le logo Mobil et le logo Pegasus sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié.