

Mobil Delvac 1330, 1340

Huiles moteur diesel haute performance

Description du produit

Mobil Delvac 1330 et 1340 sont des huiles moteur diesel monogrades à haute performance composées d'huiles de base de technologie perfectionnée et un système équilibré d'additifs. Elles sont spécialement conçues pour le rendement dans les moteurs diesel à 4 temps atmosphériques et turbocompressés fonctionnant dans des conditions sévères pour des applications routières et tout-terrain. Les huiles monogrades Mobil Delvac 1300 sont utilisées dans une large gamme d'applications pour lesquelles un lubrifiant monograde est conseillé.

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques	Avantages et améliorations possibles
Excellente protection contre l'épaississement de l'huile, les dépôts à haute température, l'accumulation de boue, la dégradation de l'huile et la corrosion	Durée de vie du moteur prolongée Moins d'usure Excellente protection contre le grippage des segments
Réserve d'alcalinité accrue	Contrôle des dépôts et de l'usure à long terme Contrôle la formation d'acides lors de l'utilisation de carburant à haute teneur en soufre

Applications

- Matériel à moteur diesel atmosphérique ou turbocompressé
- Camions en service routier léger ou intense
- Utilisation tout-terrain, incluant les industries de la construction, des carrières, minières et agricoles

Caractéristiques moyennes et homologations

Les produits Mobil Delvac 1300 monogrades sont recommandés dans des applications exigeant :	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340
API CF, CD	X	X
API CF-2, CD-II	X	X
API SL, SJ, SH	X	X
Mack EO-K/2	X	X
Allison C-4	X	
Caterpillar TO-2	X	X
Vickers 35VQ25	X	X



Caractéristiques moyennes

Mobil Delvac 1300 Monogrades	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340
Grade SAE	30	40
Viscosité, ASTM D445		
Viscosité, cSt à 40 °C	102	137
Viscosité, cSt à 100 °C	12,0	14,3
Indice de viscosité, ASTM D2270	108	102
Cendres sulfatées, % massique, ASTM D 874	1,0	1,0
Indice d'alcalinité totale, ASTM D2896	8,2	8,2
Point d'écoulement, °C, ASTM D5949	-24	-15
Point d'éclair, °C, ASTM D92	238	242
Couleur, ASTM D1500	3,0	3,0
Densité, kg/m ³ à 15 °C, ASTM D4052	888	890

Précautions

Les produits décrits dans cette fiche technique sont fabriqués à partir d'huiles de base de haute qualité, soigneusement mélangées avec des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Évitez le contact prolongé avec la peau, les projections dans les yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Nota : Les produits décrits dans cette fiche technique ne sont PAS contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Mobil est une marque de commerce d'ExxonMobil Corporation ou de l'une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié.

05-2010

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques : 1 800 268-3183.

© 2010 Pétrolière Impériale

Mobil, le logo Mobil et le logo Pegasus sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié.