



GRAISSE POUR VANNES N° 1

GRAISSE POUR VANNES D'INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL

Novembre 2006

La GRAISSE POUR VANNES N° 1 est une graisse à savon de calcium qui renferme des ingrédients spéciaux destinés à neutraliser l'action corrosive du sulfure d'hydrogène et de l'humidité présents dans le gaz naturel. Dans l'Ouest canadien, la GRAISSE POUR VANNES N° 1 est très employée comme agent d'étanchéité et lubrifiant pour les vannes et garnitures des installations de production et de distribution de gaz naturel.

Précautions

La GRAISSE POUR VANNES N° 1 est fabriquée à partir de bases minérales de haute qualité, mélangées avec soin à des additifs choisis. Comme pour tous nos produits, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. Éviter le contact prolongé avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion ou l'inhalation des vapeurs. Comme l'injection sous pression de graisse sous la peau peut, après coup, causer des lésions sérieuses des tissus mous, il faut se faire traiter sans tarder par un médecin si cela se produit. Pour prévenir l'injection accidentelle de graisse, vérifier régulièrement l'état des tuyaux et raccords du matériel de graissage. Tenir les doigts éloignés de l'injecteur et s'assurer qu'il est solidement fixé avant d'injecter de la graisse. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Note : produit non contrôlé par le règlement canadien SIMDUT.

Caractéristiques moyennes

	GRAISSE POUR VANNES N° 1
Pénétrabilité travaillée à 25°C	325
Viscosité de l'huile de base, cSt @ 40°C	60
Point de goutte, °C	93

Les chiffres ci-dessus sont représentatifs de la production actuelle. Certains font l'objet de normes de fabrication et de rendement, d'autres non. Tous peuvent présenter de légers écarts.