Esso L'Impériale

Fiche technique

HUILE MM

HUILE POUR ENGRENAGES DE QUALITÉ EP POUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

Avril 2009

L'HUILE MM offre les caractéristiques et avantages suivants :

- **Excellent pouvoir de désémulsion qui maximise la séparation de l'huile avec l'eau.**
- **Bonnes propriétés extrême-pression.**
- **Excellente stabilité à la chaleur.**
- **Produit offert en cinq grades de viscosité pour répondre aux exigences de la plupart des circuits d'installations sidérurgiques.**

Principales applications

Huile lubrifiante pour les circuits Morgoil et similaires des installations sidérurgiques.

Précautions

L'HUILE MM est fabriquée à partir d'huiles de base de haute qualité, mélangées avec soin à des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Éviter le contact prolongé avec la peau, la projection dans les yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Pour en savoir plus, se reporter à la fiche signalétique ESSO du produit.
Note : produit non contrôlé par le règlement canadien SIMDUT.

Caractéristiques moyennes

Grade de viscosité de l'HUILE MM	**220**	**320**	**360**	**460**	**680**
Numéro AGMA	**5 EP**	**6 EP**	**6 EP**	**7 EP**	**8 EP**
Masse volumique à 15°C, kg/m^3	892	892	897	893	898
Viscosité cinématique, cSt à 40 °C à 100 °C	 220 19,2	 320 25,8	 360 26,2	 460 32,1	 680 44,4
Point d'éclair, vase ouvert, °C	240	240	240	240	240
Point d'écoulement, °C	-21	-18	-15	-9	-9
Charge Timken OK, kg	27	27	27	27	27
Désémulsion après 30 min (huile)	37	37	37	37	37
Essai de moussage, stabilité de la mousse, séquence I, II, III	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle	Nulle
Essai FZG, nombre de paliers réussis	13	13	13	13	13

Les chiffres ci-dessus sont représentatifs de la production courante. Certains font l'objet de normes de fabrication et de rendement, d'autres non. Tous peuvent présenter de légers écarts.

*Marques de commerce de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, Licencié.
MC Marque de commerce d'Exxon Corporation. Pétrolière Impériale, licencié.

Lubrifiants et produits spéciaux, Services techniques du Marketing
Infotech: 1-800-268-3183