

Mobil Delvac 1310

Huile hydraulique haute performance

Description du produit

Mobil Delvac 1310 est une huile hydraulique haute performance composée d'huiles de base perfectionnées et d'un mélange d'additifs équilibrés conçu pour satisfaire une large gamme d'exigences en matière de matériel hydraulique de service intense. Elle est spécialement conçue grâce à des dispersants et des détergents efficacement équilibrés, combinés à des inhibiteurs afin de contrôler l'oxydation, l'usure, la corrosion et la rouille. Mobil Delvac 1310 est utilisée dans une vaste gamme d'applications hydrauliques routières et tout-terrain.

Caractéristiques et avantages

Mobil Delvac 1310 procure un excellent rendement dans un large éventail de systèmes et de composants hydrauliques. Mobil Delvac 1310 aide à prolonger la durée de vie du matériel en raison de son excellente résistance à l'oxydation et de son niveau élevé de protection antiusure. Mobil Delvac 1310 est compatible avec d'autres huiles hydrauliques en cas de mélange accidentel. Ses principaux avantages sont les suivants :

| Caractéristiques | Avantages et améliorations possibles |
|---|---|
| Bonne protection contre l'épaississement de l'huile, les dépôts à haute température, le vernis et la dégradation de l'huile | Nettoie les circuits hydrauliques Moins d'usure, particulièrement dans les ailettes et les robinets de commande Protège contre le grippage des ailettes Allonge les intervalles de vidange avec analyse d'échantillons |
| Bonne protection contre l'usure | Réduit l'usure prématurée et prolonge la durée de vie du matériel |
| Rendement sur une vaste plage de température | Réduit l'usure lors du démarrage par temps froid Résistance efficace de la pellicule d'huile à température élevée |
| Protection contre la rouille et la corrosion | Longue durée de vie du matériel et réduction des coûts d'entretien |

Applications

- Industries avec des activités routières et tout-terrain, y compris le transport, la construction, l'industrie minière, les carrières et l'agriculture exigeant des liquides de qualité conformes à Caterpillar TO-2 ou Vickers 35VQ25.
- Circuits hydrauliques contenant des engrenages et des roulements exigeant de bonnes propriétés de lutte contre l'usure.
- Les circuits et composants hydrauliques employés conjointement avec du matériel des grands fabricants américains, européens et japonais.



Caractéristiques moyennes et homologations

Mobil Delvac 1310 est conseillée pour les applications nécessitant :

| | |
|------------------|---|
| Caterpillar TO-2 | X |
| Vickers 35VQ25 | X |

Caractéristiques moyennes

| | |
|--|-------|
| Mobil Delvac 1310 | |
| Grade SAE | 10W |
| Viscosité, ASTM D445 | |
| Viscosité, cSt à 40 °C | 39,0 |
| Viscosité, cSt à 100 °C | 6,5 |
| Indice de viscosité, ASTM D2270 | 120 |
| Cendres sulfatées, % massique, ASTM D 874 | 1,0 |
| Viscosité CCS -25 C, cP, ASTM D5293 | 4 200 |
| Indice d'acidité totale, ASTM D664 | 1,2 |
| Indice d'alcalinité totale, ASTM D2896 | 8,2 |
| Point d'écoulement, °C, ASTM D5949 | -39 |
| Point d'éclair, °C, ASTM D92 | 214 |
| Couleur, ASTM D1500 | 3,0 |
| Densité, kg/m ³ à 15 °C, ASTM D4052 | 877 |

Précautions

Les produits décrits dans cette fiche technique sont fabriqués à partir d'huiles de base de haute qualité, soigneusement mélangées avec des additifs choisis. Comme pour tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention soignée sont de rigueur. Évitez le contact prolongé avec la peau, les projections dans les yeux, l'ingestion et l'inhalation des vapeurs. Pour plus de détails, voir la fiche signalétique de ce produit.

Nota : Les produits décrits dans cette fiche technique ne sont PAS contrôlés par le règlement canadien SIMDUT.

Mobil est une marque de commerce d'ExxonMobil Corporation ou de l'une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié.

05-2010

Par suite de l'évolution de la recherche et du développement sur les produits, les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. D'importants renseignements complémentaires sur la santé et la sécurité de ce produit figurent dans sa fiche signalétique, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse www.limperiale.ca ou en s'adressant au service d'assistance technique des Services techniques : 1 800 268-3183.

© 2010 Pétrolière Impériale
Mobil, le logo Mobil et le logo Pegasus sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licencié.