

Asphalte de pavage PG 58-28

CIMENT BITUMEUX À COMPORTEMENT CLASSIFIÉ

Description du produit

L'asphalte de pavage PG 58-28 est un asphalte à comportement classifié (PG) dérivé de pétrole brut spécialement sélectionné au moyen de procédés de raffinage soigneusement contrôlés.

La qualité des produits de l'Impériale est assurée pour chaque livraison. Les produits sont fabriqués selon les exigences mondiales d'intégrité du produit. Pour plus d'information à leur sujet et sur nos certifications ISO 9001 courantes, veuillez communiquer avec votre représentant de l'Impériale ou visiter www.limperiale.ca.

Applications

L'asphalte PG 58-28 est préconisé pour la construction routière et certaines applications industrielles.

Propriétés et spécifications

L'asphalte de pavage PG 58-28 répond aux exigences de la norme AASHTO M320 :

Propriétés de l'asphalte	Unités	Méthode	AASHTO M320
Point d'éclair (VOC)	°C	AASHTO T48	230 min.
Viscosité apparente à 135 °C	Pa.s	AASHTO T316	3,00 max.
Changement de masse, résidu de four à film mince à rouleau	% de masse	AASHTO T240	1,00 max.
DSRo (G*/sin δ) à 58 °C	kPa	AASHTO T315	1,00 min.
DSRr (G*/sin δ) à 58 °C	kPa	AASHTO T315	2,20 min.
DSRp (G*/sin δ) à 19 °C	kPa	AASHTO T315	5000 max.
BBR (rigidité) à -18 °C	MPa	AASHTO T313	300 max.
BBR (valeur m) à -18 °C	-	AASHTO T313	0.300 min.

La norme AASHTO M320 peut être modifiée.

Santé et sécurité

Des renseignements détaillés de santé et de sécurité sur ce produit sont contenus dans la fiche signalétique disponible sur demande auprès de votre représentant local ou de www.limperiale.ca

Autre information

L'Impériale fournit une large gamme d'asphaltes, de cires, d'huiles blanches, d'huiles traitées et une gamme complète d'autres lubrifiants, carburants et produits chimiques à l'échelle mondiale. Veuillez communiquer avec votre représentant local de l'Impériale ou visiter www.limperiale.ca pour plus d'information sur ce produit et plusieurs autres.