

Bitume de distillation directe pour couvertures

Description du produit

Le bitume de distillation directe pour couvertures est dérivé de pétrole brut spécialement sélectionné au moyen de procédés de raffinage soigneusement contrôlés.

La qualité des produits de l'Impériale est assurée pour chaque livraison. Les produits sont fabriqués selon les exigences mondiales d'intégrité du produit. Pour plus d'information à leur sujet et sur nos certifications ISO 9001 courantes, veuillez communiquer avec votre représentant de l'Impériale ou visiter www.limperiale.ca.

Applications

Le bitume de distillation directe pour couvertures est préconisé pour les toitures et certaines applications industrielles.

Propriétés et spécifications

Le bitume de distillation directe pour couvertures répond aux normes suivantes :

Propriétés de l'asphalte	Unités	Méthode	Spécification
Point d'éclair (VOC)	°C	ASTM D 92	270 min
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D2170	800 - 1000 ⁽¹⁾
Viscosité à 100 °C	cSt	ASTM D 2170	800 - 1100 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Raffinerie de Strathcona

⁽²⁾ Raffinerie de Nanticoke

Les normes ci-dessus peuvent être modifiées.

Santé et sécurité

Des renseignements détaillés de santé et de sécurité sur ce produit sont contenus dans la fiche signalétique disponible sur demande auprès de votre représentant local ou de www.limperiale.ca

Autre information

L'Impériale fournit une large gamme d'asphaltes, de cires, d'huiles blanches, d'huiles traitées et une gamme complète d'autres lubrifiants, carburants et produits chimiques à l'échelle mondiale. Veuillez communiquer avec votre représentant local de l'Impériale ou visiter www.limperiale.ca pour plus d'information sur ce produit et plusieurs autres.